



ALKA-HC

ALKALISK AVFETTNING SPECIAL

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

- Ett kraftfullt avfettningsmedel sammansatt för att klara extra svåra föroreningar
- Löser oljerik smuts, trafikfilm, fett, trädsav, fågelspillning, insektsrester m.m.
- Speciellt bra för tvätt av stora fordon så som buss, lastbil och entreprenadmaskiner
- Fungerar bra till motortvätt, rengöring av industrigolv, verkstadsmaskiner
- Hetvatten förhöjer rengöringseffekten
- Förvaras frostfritt
- Säljs i 5 liters dunk, 30 liters dunk och 205 liters fat

Användningsområden:

- Tvätt av stora fordon, buss, lastbil och entreprenadmaskiner
- Motortvätt
- Rengöring av industrigolv och verkstadsmaskiner
- Målartvätt/fasadtvätt
- Rengöring inom livsmedelsindustrin ex restaurangkök
- I städmaskiner

Art nr: Förpackning

1030005	5 liter
1030030	30 liter
1030205	205 liter

Förpackning:
5 l, 30, l och 205 l

Dosering:
Spädes med vatten
pH-värde:
ca 13

Källsortering:
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehållsförteckning:
5-15 % Kaustik soda,
< 5 % Poly (oxy-1.2-ethanediyl),
< 5 % alpha-tridecyl-omega-hydroxygrenad,
< 5 % kaliumhydroxid,
< 5 % alkylpolyglucoside

Beskrivning

Ett högeffektivt och kraftfullt avfettningsmedel som är sammansatt för att klara de allra tuffaste avfettningsarbeten. Produkten har ett brett användningsområde och är bra till såväl fordonstvätt, rengöring innan målning och rengöring inom livsmedelsindustrin. Produkten är effektivt mot trädsav och passar därmed bra för entreprenadmaskiner exempelvis.

Bruksanvisning

Medlet spädes med vatten före användning (se doseringstabell) och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på medlet, låt verka 5-10 minuter och skölj därefter av med vatten. Kan med fördel användas i högtrycksspruta med injektor eller i avfettningsanläggningar och avfettningsbad. I avfettningsbad: Blanda avfettningsmedlet i vatten. Byt lösningen vid behov. Rengöringseffekten höjs vid användning av hett vatten. **OBS! Medlet har en frätande verkan på aluminium och målade ytor.** Låt ej medlet torka in och applicera ej produkten på varma ytor.

Dosering

Spädes med 5-25 delar vatten

Varning

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.



FARA!

UN 1760
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC
N.O.S (SODIUM HYDROXIDE)