

MICRO-SC

MICROAVFETTNING LÅGAROMAT

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

- Ett miljöanpassat dubbelverkande avfettningsmedel med bra schampoeffekt
- Bra vid tvätt av alla typer av fordon och fungerar även för motortvätt
- Speciellt bra när smutsen är en blandning av fett och pigmentssmuts
- Klarar grovt smutsiga ytor
- Säljs i 5 liters dunk, 25 liters dunk och 205 liters fat

Beskrivning

Ett bra dubbelverkande och miljöanpassat avfettningsmedel med schampoeffekt som fungerar bra mot föroreningar så som till exempel vägsalt men även oljerik smuts och trafikfilm. Ett avfettningsmedel för fordonstvätt som är speciellt bra när smutsen är en blandning av fett och pigmentssmuts. Dess sammansättning och höga tensidhalt gör att denna produkt fungerar utmärkt som bilshampo även vid högre utspädning.

Bruksanvisning

Medlet kan användas i koncentrat eller utspädd (se doseringstabell) och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på medlet, låt verka några minuter (mellan 5-15 minuter) och skölj därefter av med vatten - ej varmare än 40 grader. Vid tuffare rengörings- och/eller avfettningsarbeten - använd koncentrat.

Dosering

Koncentrat eller utspädd med vatten

För tuffare rengöring: 1 del upp till 5 delar vatten

Lättare rengöring samt schamponering: 1 del upp till 15 delar vatten.

Varning

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering. Inandas inte dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare



FARA!

**Användningsområden:**

- Fordontvätt - Personbil, lastbil, buss, entreprenadmaskiner
- Motortvätt
- Smådelstvätt
- Rengöring av svårt smutsade ytor
- Rengöring av industrigolv och verkstadsmaskiner

Art nr: Förpackning

1500005	5 liter
1500025	25 liter
1500205	205 liter

Förpackning:

5 l, 25 l och 205 l

Dosering:

I koncentrat eller utblandad med vatten

pH-värde:

ca 11,5

Källsortering:

Förpackningen sorteras som hårdplast

Innehållsförteckning:

10-30 % n-paraffin

10-30 % nonjon och anfortära tensider

< 5 % butylglykol

< 2 % komplexbildare